


TROQUELES DE PELLETS EVACUABLES



Utilizado con prensas de pellets para formar los pellets para su uso en IR y espectroscopia de rayos x. La matriz de acero inoxidable incluye un accesorio para la conexión de la fuente de vacío. (Matrices de 6, 12, 13, 25, 31 y 40 mm disponibles.)

Dados de pellets

Troquel de pellets de 6mm construido de 20440 20SS 203 20C500 20lbs. Fuerza máxima aplicada	4946
Troquel de pellet de 12mm construido de 20440 20SS 2013 20C000 20lbs. Fuerza máxima aplicada	3619
Troquel de pellet de 13mm construido con 20440 20SS 2018 20C000 20lbs. Fuerza máxima aplicada	4369
Troquel de pellet de 25mm construido de 20440 20SS 2047 20C000 20lbs. Fuerza máxima aplicada	3902
Troquel de pellet de 31mm construido de 20440 20SS 2060 20C000 20lbs. Fuerza máxima aplicada	3876
Troquel de pellet de 40mm construido de 20440 20SS 2070 20C000 20lbs. Fuerza máxima aplicada	

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO