

UNIDAD DE SUMINISTRO DE AIRE PORTÁTIL



Unidad De Suministro De Aire Portátil

Suministro de aire limpio e inodoro para las unidades de olfatómetro

Este compresor de aire ultra silencioso y sin aceite dentro de un gabinete insonorizado está diseñado para ser uno de los compresores de aire más silenciosos de la industria, con solo 58 a 65 decibelios de sonido, según el modelo.

SKU: Scentroid-PorAirSupply | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [SS300](#), [SS400](#), [SS600](#), [Suministro De Aire](#), [Unidad De Suministro De Aire](#), [Unidad De Suministro De Aire Portátil](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidad De Suministro De Aire Portátil

- [Descripción](#)
- [Características Técnicas](#)
- [Recursos](#)

Descripción de la unidad de suministro de aire portátil:

Este compresor de aire ultra silencioso y sin aceite dentro de un gabinete insonorizado está diseñado para ser uno de los compresores de aire de 2.0 a 4.0 caballos de fuerza más silenciosos (potencia variable según el modelo que requiera) en la industria, con solo 58-65 decibelios de sonido. Este motor de compresor de aire ultrasilencioso funciona a solo 1680 RPM. Todos sus intercoolers, filtros y reguladores de presión asociados están integrados en estuches duros herméticos y a prueba de golpes fáciles de transportar para facilitar el transporte.

La bomba de doble pistón está diseñada para tener un ciclo de vida antes del desgaste de más de 3000 horas en comparación con otros compresores de aire comparables con ciclos de vida de 500 horas o menos.

Válvula de drenaje automática:

La válvula de drenaje automático ha sido diseñada para eliminar el drenaje manual del tanque de aire del compresor de aire. El temporizador configurado manualmente le permite configurar el tiempo tanto para la frecuencia como para la duración del proceso de drenaje. (Preestablecido de fábrica) ¡Diseñado para la persona que busca potencia, flujo de aire, menos servicio y mantenimiento con al menos un 30% menos de ruido!

Modelos disponibles

2 caballos de fuerza o 4 caballos de fuerza

| | |
|------------------------------------|---|
| Nivel de ruido de 2 CV unidad | Ultra silencioso a solo 58 decibelios |
| Nivel de ruido de 4 CV unidad | Ultra silencioso a solo 65 decibelios |
| Bomba exenta de aceite | La bomba produce aire más limpio para un mejor funcionamiento |
| Mantenimiento | Reducción de los requisitos y costes de mantenimiento |
| Control de presión | Fácilmente ajustable con dos manómetros |
| Amperaje de arranque | Válvula de arranque fácil para menos amperaje de arranque |
| Protecciones adicionales | Presostato Cóndor y protección contra sobrecarga térmica |
| Presión máxima | 125 PSI |
| Voltaje | 220v / 50 - 60Hz / Monofásico - (No 208 voltios) |
| Consumo de amperios | Consumo de amperios bajo a 14 amperios |
| Tiempo de llenado del tanque | 150 segundos de vacío a lleno |
| Tiempo de recuperación | 40 segundos de 100 PSI a 130 PSI. |
| Ciclo de trabajo | 70/30 |
| Tiempo de ejecución | Tomo de carrera máximo de 30-60 m |
| Temperatura | Menos calor, que se disipa de manera más eficiente |
| Tanque de aire | 20 galones de acero con gabinete insonorizado y ruedas giratorias |
| Tamaño y peso de la unidad de 2 HP | L (26") x W (30") x H (39.5"), a 221 lbs |
| Tamaño y peso de la unidad de 4 HP | L (19") x W (38") x H (33"), a 230 lbs |
| Garantía | Limitada a 1 año |
| Ubicación del fabricante | Ensamblado en América del Norte |

Modelos disponibles

Tipo de enchufe

2 caballos de fuerza o 4 caballos de fuerza

NEMA 6-15p

[Datasheet 2 Hp Unit Spec Sheet](#)

[Datasheet 4 Hp Unit Spec Sheet](#)



¡Potente y silencioso!

Diseñado para ser uno de los compresores de aire de 4.0 Hp más silenciosos de la industria a 65 decibelios



Tanque

sólido de acero inoxidable de 20 galones con gabinete insonorizado y ruedas giratorias



Sistema

de drenaje automático El temporizador configurado manualmente le permite configurar el tiempo tanto para la frecuencia como para la duración del proceso de drenaje

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO