

VIENTO VELOCIDAD PANTALLA ALARMA BELL-VIVEPANTALAR



SKU: B-01-62-0100-0078 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Instrumento de Medición y Control de la Velocidad del Viento

Ventas Directas de Fábrica

Respuesta Rápida

Garantía de Calidad



Especificación

Parámetros Técnicos	
Rango de Medición	0 ~ 30m / s
Tiempo de Respuesta	< 1S
Fuerza del Viento de Arranque	0.4 ~ 0.8 m / s
Temperatura de Trabajo	- 30 ° C ~ 75°C

COTECNO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Velocidad del Viento

Mea- vigilancia y Control

El instrumento es un dispositivo para medir el viento velocidad y fuerza del viento en maquinaria de construcción (grúas, grúas sobre orugas, grúas pórtico, torre grúas, etc.) ferrocarriles, puertos, muelles, alimentación plantas, meteorología, teleféricos, medio ambiente, invernaderos, cría y otros campos. Puede utilizarse para realizar digitalización y automatización de equipos eólicos, indicación de velocidad, y es la velocidad del viento detectado por el equipo de trabajo del equipo relacionado.



COTECNO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Utilice Una Pantalla De Tubo Digital De Alto Brillo

01

Avanzado / Accesorios

El núcleo de la placa base adopta el mi de un solo chip-placa base crocomputerl y su estándar de soporte 1/0 tarjeta de tablero, más el señal correspondiente comódulo de división, que puede cambiar de forma flexible el adquisición y salida de datos el control, y la confiabilidad es mejorado aún más.



02

Bajo Consumo de Energía/ Chip CMOS de Circuito Digital

La medición inteligente y el host de control adopta un peccado-microordenador de chip gle y cir periférico correspondiente-módulos cuit, y la pantalla la pieza adopta un alto brillo; pantalla de tubo digital. Detectar automáticamente el viento señal de velocidad para computer procesar; Mostrar la velocidad del viento o nivel de fuerza del viento en la pantalla.



03

Memoria de apagado/ Puede trabajar continuamente para Mucho Tiempo

Al configurar ejecuciones: El la ventana muestra el viento valor de control de alarma de velocidad, el el valor de la alarma se puede fijar a través más o menos. Cuando el preset se excede la velocidad del viento, una con-comando trol (cortar la alimentación suministro del equipo a parar el funcionamiento del equipo) se emitirá para dar un sonido audible y alarma visual.



04

Inter antielectromagnético-ferencia/ Operación Simplel

Tiene un fuerte anti-electromag-función de interferencia magnética. Instalación y depuración son todas las operaciones de teclado, y la parte superior del Instrumento adopta el cableado enchufable, que hace que el cableado sea más cómodo-niente para los usuarios y previene cableado incorrecto.



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO