

## WSP-12V-2 (TYPHOON)



**Bomba sumergible de plástico de 12 voltios.**

Esta bomba es capaz de bombear hasta 50 pies desde el nivel del suelo simplemente conectándola a una batería de 12 voltios. Su diseño confiable es adecuado para muestreo continuo y purga de pozos de agua subterránea.

USO CON: PA-10800 (Controlador de muestreo de bajo flujo)

### CARACTERÍSTICAS

- \*Puede operar en condiciones difíciles y mayor turbidez
- \*Corre continuamente en agua sin la necesidad de un enfriamiento
- \*El elegante exterior minimiza los problemas de mantenimiento.
- \*Muy confiable y económico
- \*400 horas de vida útil del motor

### **Válvula de retención sin retorno (opcional)**

- \*Accesorio de ajuste superior utilizado para evitar el flujo de retorno del agua cuando el técnico apaga la bomba
- \*Ideal para muestreo de bajo flujo
- \*Usado con bombas de plástico de ingeniería estándar y de alto rendimiento

### **WSP-12V-2 ESPECIFICACIONES DE**

**TIFÓN**

Dimensiones,	longitud	2012	22	2C	20di	C3%A1metro	201.8	
Capacidad	m	C3%A1xima	20de	20elevaci	C3%B3n,	50	20pies	20(15.25m)
El	20	consumo	20de	20energ	C3%ADa,	120	20vatios	20(m
C3%A1ximo)	12-15	20voltios	20DC	M	C3%A1xima	20salida	20de	20amplificador,
8	20amperios	Usar	20con,	PA-10800	20opcional	20(controlador	20de	20muestreo
20de	20bajo	20flujo)	Suministra	do	20con,	60	20pies	20de
20cable	20pesado	20de	20calibre	2012	2C	20enchufes	20Anderson	20
y	20abrazaderas	20de	20bater	C3%ADa	Tubo	20requerido,	IDPE	20de
203	2F8	2022o	201	2F2	22	20LDPE	Ciclo	20de
20trabajo,	Continuo	materiales	20de	20construcci	C3%B3n,	1	4px]	-
20ABS	0A-	20Poly	20Acetal	(POM)	0A-	20Acero	20inoxidable	0A-
20PVC	0A-	0ANitrilo	20*	20sin	20PFAS	2C	20PFOS	20o
20PFOA								

### Profundidad de rendimiento

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Bombas de rendimiento estándar](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO